

## Produktdatenblatt

### LDSO/KGK300/100XXXS/RF/RI90-SK426



#### Gehäuse:

Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion, mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Kegelrollenlager DIN 720, mit Schmiernippel, staub- und spritzwassergeschützt.

#### Räder:

Aus hochverdichtetem zähhartem Polyamid PA6 G, in sehr schwerer Ausführung, aus Vollmaterial gedreht, mit Rillenkugellager. Die Räder haben eine extrem hohe Tragfähigkeit, sind sehr abriebfest, schlagfest und haben einen sehr geringen Rollwiderstand.

#### Technische Daten:

Rad- $\varnothing$	300 mm
Radbreite	2 x 110 mm
Tragfähigkeit	20.000 kg
Gesamthöhe	500 mm
Rad-Lagerart	Rillenkugellager
Plattengröße	400 x 500 mm
Schraublochentfernung	300 x 400 mm
Schraubloch $\varnothing$	32 mm
Ausladung	110 mm
Stückgewicht	195 kg

#### Sonderausführung:

Radfeststeller, 2 Stück, für Handbetätigung

Richtungsfeststeller 4 x 90 °

Lackiert in RAL9010 weiss

